



SIŁOWNIK ŁAŃCUCHOWY GEZE serii E 920, E 940, E 950, E 970, E 990

ZAKRES ZASTOSOWANIA:

- okna oddymiające, napowietrzające oraz służące do codziennej wentylacji
- okna pionowe otwierane do wewnątrz, uchylne, odchylne, rozwierne, skośne i obrotowe, wykonane z aluminium, drewna i PCV

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU:

- elegancka aluminiowa obudowa
- elektronicznie kontrolowane płynne włączenie oraz wyłączenie napędu
- wysokiej jakości łańcuch wykonany ze stali nierdzewnej
- skoki siłownika [mm]: 200 (E 920), 400 (E 940), 500 (E 950), 700 (E 970), 900 (E 990)
- siłownik przebadany według normy PN EN 12101-2
- możliwość synchronizacji do 3 siłowników na jednym oknie bez konieczności dodatkowego urządzenia synchronizującego

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|------------------------------------|
| siła pchająca [N] (w zależności od skoku) | max. 200 |
| siła ciągnąca [N] | max. 400 |
| prędkości wysuwu [mm/sek.] | 17 w systemach oddymiania |
| wyłączenie w pozycji końcowej wysunięte | zintegrowany przekaźnik odległości |
| wyłączenie w pozycji końcowej wsunięte | zintegrowany przekaźnik odległości |
| wyłącznik przeciążeniowy | poprzez pobór prądu |
| rodzaj przewodu zasilającego | 4 x 2,5 mm ² |
| waga [kg] | 1,1 – 1,5 |
| napięcie [V DC] | 24 +/- 25% |
| tętnienie resztkowe [%] | 20 |
| czas załączenia [%] | 30 |
| pobór prądu [A] | 1,0 dla 24V DC 1,3 dla 18V DC |
| zakres temperatur [°C] | -5 / +70 |
| stopień ochrony | IP 40 |
| zakres stosowania | suche pomieszczenia |

GEZE Polska Sp. z o.o.

Ul. Annopol 21

03-236 Warszawa

tel. 224 404 440

fax 224 404 400

e-mail: geze.pl@geze.comwww.geze.pl

BEWEGUNG MIT SYSTEM