



GEZE TS 550 F-G, E-G, IS-G, E-IS-G

Samozamykacz podłogowy z szyną ślizgową do drzwi przymykowych (do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych)

KOLORYSTYKA

Stal nierdzewna

ZAKRES ZASTOSOWANIA

- do drzwi przymykowych prawych lub lewych o szerokości skrzydła do 1400 mm, do drzwi wyposażonych we własne zawiasy
- wersje IS ze zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania (RKZ) do drzwi dwuskrzydłowych
- wersje E odpowiednio z elektromechaniczną blokadą otwarcia
- wersje E-IS odpowiednio ze zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania (RKZ) i elektromechaniczną blokadą otwarcia

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

- bezstopniowa regulacja siły zamykania w zakresie 3 – 6 (według normy PN EN 1154)
- regulowana prędkość zamykania
- regulowana końcowa faza zamykania (dobicie)
- posiada zawór bezpieczeństwa zapobiegający przeciążeniu samozamykacza
- zamykanie od kąta około 180°
- zakres regulacji położenia (szerokość x długość x wysokość) – 10 x 10 x 6 mm
- wersje samozamykacza – do drzwi lewych lub prawych
- dwa typy szyn – do montażu na powierzchni skrzydła lub ukrytego w skrzydle drzwi
- blokada w wersji E płynnie regulowana w zakresie 80° – 150°
- ocynkowana puszką samozamykacza

MONTAŻ

- samozamykacz montowany jest w posadzce

WYMIARY

- samozamykacz GEZE TS 550 F-G rysunki numer:
21103-0-21_01.dwg; 21103-0-22_01.dwg; 21103-0-19_1.dwg; 21103-0-20_01.dwg;
- samozamykacz GEZE TS 550 IS-G rysunek numer:
21103-0-26_1_01.dwg

DANE ZAMÓWIENIOWE WYBRANYCH PRODUKTÓW*

Opis	Drzwi	Skrzydło	Kolorystyka	Nr ID
GEZE TS 550 F-G samozamykacz siła PN EN 3-6, działanie zamykające od 180°, bez blokady położenia otwarcia, do zastosowania z szyną ślizgową, skrzynka montażowa 58 mm (bez pokrywy i wyposażenia)	lewe		srebrny	075037
	prawe		srebrny	075044
	lewe		srebrny	075053
	prawe		srebrny	075054
GEZE TS 550 E-G samozamykacz siła PN EN 3-6, z elektromechaniczną blokadą położenia otwarcia regulowaną w zakresie od 80° do 150°, zasilanie 24 V DC, działanie zamykające od 180°, do zastosowania z szyną ślizgową, skrzynka montażowa 58 mm (bez pokrywy i wyposażenia)	lewe		srebrny	075053
	prawe		srebrny	075054
Pokrywa do samozamykacza TS 550 F-G / TS 550 E-G			stal nierdzewna	029429
GEZE TS 550 IS-G samozamykacz siła PN EN 3-6, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, działanie zamykające od 180°, bez blokady położenia otwarcia, do zastosowania z szyną ślizgową, skrzynka montażowa 58 mm (bez pokrywy i wyposażenia)	lewe	czynne	srebrny	075069
	prawe	czynne	srebrny	075070
	lewe	bierne	srebrny	075098
	prawe	bierne	srebrny	075099
Pokrywa do samozamykacza TS 550 F-G / TS 550 E-G			stal nierdzewna	029429
Rura osłonowa z wyposażeniem				059556
GEZE TS 550 E-IS-G samozamykacz siła PN EN 3-6, z zintegrowanym regulatorem kolejności zamykania, z elektromechaniczną blokadą położenia otwarcia regulowaną w zakresie od 80°-150°, zasilanie 24V DC, działanie zamykające od 180°, do zastosowania z szyną ślizgową, skrzynka montażowa 58 mm (bez pokrywy i wyposażenia)	lewe	czynne	srebrny	075108
	prawe	czynne	srebrny	075109
	lewe	bierne	srebrny	075110
	prawe	bierne	srebrny	075111
Szyna ślizgowa do samozamykacza (wariant G) nawierzchniowa	wydłużenie osi	0	srebrna	072848
		0	inne wg RAL ¹⁾	080619
		25	srebrna	072850
		25	inne wg RAL ¹⁾	080623
Szyna ślizgowa do samozamykacza (wariant G) wpuszczana	wydłużenie osi	0	srebrna	072757
		0	inne wg RAL ¹⁾	080620
		25	srebrna	072847
		25	inne wg RAL ¹⁾	080622

* więcej informacji u przedstawiciela GEZE Polska Sp. z o.o.

¹⁾ Dopłata za kolor specjalny z palety RAL.